



МАКСИКОМ

В КОЛЕСЕ ТЕЛЕФОННЫХ ТРАСС

Цифровые

Системы связи

до 120 / 150 портов

MAXICOM

MXM120 / MXM300-1

digital



МИНИ
АТС

МАКСИКОМ

торговая марка фирмы МУЛЬТИКОМ

Максиком МХМ120/МХМ300-1 до 120/150 портов

Сертификат Минсвязи РФ N OC/1-Y-290



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!

- Уникальная способность автоматического взаимодействия с АТС типа «Квант» и другими нестандартными АТС
- Доступность всех сервисных функций с любого телефонного аппарата, даже дискового
- Автоматическая настройка каждой линии под характеристики телефонного аппарата (Flash)
- Системный телефон необходим только для обеспечения наивысшего комфорта
- Для программирования системы достаточно или простейшего аппарата, или простейшего компьютера от PC AT 386
- Гибкое конфигурирование, универсальные платоместа

ДИЛЕРУ! Возможность оперативного изменения базовой программы
Выбор мелодии музыкальной паузы

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

АТС

- Внутренняя телефонная связь без занятия городских линий
- Внешняя телефонная связь с возможностью звонить и принимать звонки по любой из подключенных городских телефонных линий
- Выход на любую свободную городскую линию «через цифру (9)» или автоматически – по поднятию трубки
- Выход на конкретную городскую линию по коду
- Дневной/ночной режим работы с автопереключением по времени

МУЛЬТИ АТС

- Организация до 6 направлений внешней связи
- Организация до 20 виртуальных мини АТС

ПУЛЬТ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ

(на базе системного телефонного аппарата (СТА))

- Вызов внутреннего или внешнего абонента нажатием одной клавиши
- Конференция с количеством участников до 30/60
- Сбор нажатием одной клавиши до 10/20 конференций с общим количеством участников до 30/60
- Заказ основных сервисных функций нажатием одной клавиши
- Индикация состояния внешних и внутренних линий подсветкой клавиш
- Индикация номера вызывающего абонента
- Отображение на дисплее текущего времени и состояния системы
- Работа с телефонами без номеронабирателя
- Русифицированный дисплей
- Тональный донабор в линию с СТА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ

- Активный автодозвон с анализом сигналов в линии до любого занятого абонента, в том числе иногороднего, без занятия телефона
- Заказ и оповещение об освобождении любой заказанной линии
- Гибкая система наведения внешних вызовов: индивидуальная («телефонистка»), групповая и комбинированная (последовательный обзвон групп)
- Общая, групповые и индивидуальные записные книжки для сокращенного набора внешних номеров, в том числе в тоне
- «Следуй за мной»
- «Не беспокоить»

СИСТЕМА ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

- До 6 независимых каналов

ОТЕЛЬ

- Встроенный буфер тарификации не менее 3500 соединений
- Порт RS232 для связи с компьютером
- Программное обеспечение обработки данных на компьютере
- Автоматизированный расчет стоимости переговоров

ДОМОФОН

- До 4 каналов
- С любого телефонного аппарата системы возможно управление дверным переговорным устройством и замком

Системы связи «МАКСИКОМ» готовы смонтировать и обслужить в любой точке России и СНГ официальные дилеры

ОСНОВНОЙ СЕРВИС

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

- Возможность участия абонента в двух разговорах одновременно
- Групповой вызов
- «Музыкальная пауза»
- Передача внешнего вызова другому абоненту
- Подключение (с предупреждением) к разговору подчиненного
- Тональный и импульсный способы набора
- DISA — тональный донабор по входящей связи
- Программное ограничение местным абонентам использования внешней связи (международной, междугородной или городской)
- Автоматическое переключение городских линий на местные при отключении сетевого питания
- Акустическая подсказка пользователю о правильности или ошибочности его действий

БУДИЛЬНИК, ТАЙМЕР

- Оповещение звонком телефона в заданное время

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МХМ120	МХМ300-1
Максимальная емкость, портов	120	150
Максимальное количество блоков	2	1
Внешних 2-х проводных линий, до	60	75
Внутренних линий, до	120	150
Системных телефонных аппаратов, до	36	45
Максимальная емкость блока, портов	60	150
Количество платомест	6x2	15
Емкость плат (СЛхАЛхСТА)		0x10x0 3x7x0 5x5x0 0x6x2 2x2x3
Сопротивление абонентского шлейфа, Ом, до		1500
Напряжение питания		160-250 В
Габаритные размеры блока	230x135x185	440x135x185
Габаритные размеры кросса (ШxВxГ)	230x190x60	440x190x60
Масса блока, КГ, до	5,0	5,0
Масса кросса, КГ, до	2,0	2,0

НАДЕЖНОСТЬ

гарантирована изготовлением узлов и блоков на высокотехнологичных оборонных предприятиях, с применением импортной элементной базы AMD, MITEL, ALMEL, IR, SIEMENS, а также системой качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-96
Это подтверждается и гарантией производителя

Ваш надежный партнер